

COMPACT SLIM 15



Caldia ad alta efficienza particolarmente compatta, adatta per installazioni con scarsa profondità (es. terrazzi, corridori, ecc).



High efficiency especially compact boiler, suitable for narrow-spaced installations (e.g. terraces, hallways, etc).

Chaudière à haut rendement particulièrement compacte, adaptée pour des installations ayant une profondeur insuffisante (ex. terrasses, couloirs, etc.).

Heizkessel mit hohem Wirkungsgrad, besonders kompakt, geeignet für Installationen mit geringer Tiefe (z.B. Terrassen, Flure, usw.).



CLASSE 5 SECONDO
EN 303-5/2012

CLASS 5 COMPLIANT
WITH TO EN 303-5/2012
CLASSE 5 SELON LA
NORME EN 303-5/2012
KLASSE 5 GEMÄSS
EN 303-5/2012

FUNZIONAMENTO TRAMITE
CONTROLLO REMOTO

REMOTE CONTROL
OPERATION

FONCTIONNEMENT PAR
CONTRÔLE À DISTANCE
BETRIEB MIT
FERNSTEUERUNG

SCARICO FUMI POSTERIORE
O SUPERIORE

REAR OR TOP FLUE GAS
EXHAUST
ÉVACUATION DES FUMÉES
ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE
RAUCHGASAUSSLASS HINTEN
ODER OBEN

COMPACT SLIM 15		
Potenza utile nominale/ Nominal heat output / Puissance utile nominale / Nominale Nutzleistung	kW	13,5
Potenza termica al focolare / Heat capacity in combustion chamber / Puissance thermique au foyer / Wärmeleistung bei der Feuerstelle	kW	15
Rendimento utile nominale / Nominal efficiency / Rendement utile nominal / Nominaler Nutzertrag	%	90
Classe secondo EN303-5 / Class compliant with EN303-5 / Classe selon EN303-5 / Klasse gemäß EN303-5		5
Portata fumi / Smoke flow rate / Débit des fumées / Rauchgas-Volumenstrom	g/s	10,6
Temperature fumi / Smoke temperature / Température des fumées / Temperatur Rauchgase	°C	<150
Contenuto acqua caldaia / Boiler water capacity / Volume d'eau de la chaudière / Inhalt Wasser Heizkessel	l	19
Portata sanitaria / DHW flow rate / Débit eau sanitaire / Durchfluss Brauchwassera	l/min	---
Pressione massima di lavoro / Maximum operating temperature / Pression maximale de travail / Maximaler Arbeitsdruck	bar	3
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH) / Dimensions (LxTxH) / Abmessungen (LxTxH)	mm	1086x280x1208
Peso caldaia / Boiler weight / Poids de la chaudière / Gewicht Heizkessel	kg	200
Diametro scarico fumi / Diameter of flue pipe / Diamètre du conduit de sortie des fumées / Durchmesser Rauchauslass	mm	80
Capacità serbatoio pellet / Pellet tank capacity / Capacité du réservoir à pellets / Fassungsvermögen Pellettank	kg	40
Autonomia con una carica / Running time with one load / Autonomie avec une charge / Autonomie mit einer Ladung	h	13